

HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ – Bicar Tec 0/3 FF

Chemický název: Bicar – Tec -0/3 FF

Charakteristika: Bílý krystalický prášek, alkalické reakce, ve vodě málo rozpustný.

Specifikace:

		Specifikace
NaHCO ₃	%	min. 98,0
Sypná hmotnost	g/l	900 - 1200
< 0,25 mm	%	min. 98
< 0,045 mm	%	min. 75

Balení: V 25 kg PE pytlích po 40 ks na jednocestných paletách (1000 kg netto), fixovaných PE folií.

Použití: Bicar Tec 0/3 FF se používá především, jako prostředek na čištění spalin ve spalovnách nebezpečného odpadu.

Skladování: V těsně uvařených obalech v čistých skladech o vlhkosti 30 – 70% a teploty do 35 °C. Pytle a vaky skladovat na paletách.

Datum aktualizace: 29. 7. 2014



Vodní sklo, a.s. | Praha 1 | Nové Město | Krakovská 1346/15 | PSČ 110 01 | IČ: 279 21 662

pobočka: Brno | Dornych 47 | PSČ 656 16 | tel.: +420 530 530 000 | fax: + 420 530 530 002 | e-mail: info@vodnisko.cz | www.vodnisko.cz

pobočka: Ústí nad Labem | U Tonasa 172/2 | PSČ 403 31 | tel.: +420 475 245 362 | fax: + 420 475 507 164 | e-mail: info@vodnisko.cz | www.vodnisko.cz