

## HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ – Bicar Tec 27/50

**Chemický název:** Bicar – Tec -27/50

**Charakteristika:** Bílý krystalický prášek, alkalické reakce, ve vodě málo rozpustný.

### Specifikace:

		Specifikace
NaHCO <sub>3</sub>	%	min. 98,0
Sypná hmotnost	g/l	800 - 1300
< 0,5 mm	%	min. 75
< 0,16 mm	%	max. 10

**Balení:** V 25 kg PE pytlích po 40 ks na jednocestných paletách (1000 kg netto), fixovaných PE folií.

**Použití:** Bicar Tec 27/50 se používá v papírenském a kožedělném průmyslu, jako úprava vody, neutralizace a čišění spalin. Také jako výroba pracích a čisticích prostředků.

**Skladování:** V těsně uvařených obalech v čistých skladech o vlhkosti 30 – 70% a teploty do 35 °C. Pytle a vaky skladovat na paletách.

**Datum aktualizace:** 31.1.2012



**Vodní sklo, a.s. | Praha 1 | Nové Město | Krakovská 1346/15 | PSČ 110 01 | IČ: 279 21 662**

pobočka: Brno | Dornych 47 | PSČ 656 16 | tel.: +420 530 530 000 | fax: + 420 530 530 002 | e-mail: [info@vodnisko.cz](mailto:info@vodnisko.cz) | [www.vodnisko.cz](http://www.vodnisko.cz)

pobočka: Ústí nad Labem | U Tonasa 172/2 | PSČ 403 31 | tel.: +420 475 245 362 | fax: + 420 475 507 164 | e-mail: [info@vodnisko.cz](mailto:info@vodnisko.cz) | [www.vodnisko.cz](http://www.vodnisko.cz)