

Bicar Tec 50/125

Chemický název: Bicar Tec 50/125

Charakteristika: Bicar Tec 50/125 je bílý krystalický prášek, alkalické reakce, ve vodě málo rozpustný.

Specifikace:

Parametry	Jednotky	Specifikace
NaHCO ₃	%	min. 98,0
Sypná hmotnost	g/l	900 - 1100
Velikost částic		
< 1,25 mm	%	min. 80
< 0,315 mm	%	max. 10

Balení: Bicar Tec 50/125 se balí do 25 kg PE pytle, složené po 40 ks na jednocestných paletách (1000 kg netto) fixovaných PE fólií.

Použití: Používá se k čištění spalin ve spalovnách nebezpečného odpadu, v chemickém průmyslu, výroba plastových pěn, pracích a čisticích prostředků.

Skladování: Skladovat v neporušených původních obalech v krytých a suchých skladech při teplotách do 35°C a vlhkosti 30-70%.

Datum aktualizace: 29. 07. 2014

Vodní sklo, a.s. | Praha 1 | Nové Město | Krakovská 1346/15 | PSČ 110 01 | IČ: 279 21 662

pobočka: Brno | Dornych 47 | PSČ 656 16 | tel.: +420 530 530 000 | fax: + 420 530 530 002 | e-mail: info@vodnisko.cz | www.vodnisko.cz
pobočka: Ústí nad Labem | U Tonasa 172/2 | PSČ 403 31 | tel.: +420 475 245 362 | fax: + 420 475 507 164 | e-mail: info@vodnisko.cz | www.vodnisko.cz